

# Pohotové klížící lisy



## Dveřní upínák TB / TL



Objednáací číslo	Rozpětí mm	Rozměry čelisti š x v mm	Hmotnost kg	Balení Ks	V3
<b>s profilem 40 x 40 x 5 mm</b>					
TB100	1000	66 x 43	5,07	1	
TB120	1200	66 x 43	5,54	1	
TB150	1500	66 x 43	6,03	1	
TB210	2100	66 x 43	7,87	1	
TB250	2500	66 x 43	9,43	1	
<b>lehký s I profilem 37 x 11 x 4,5 mm</b>					
TL60	600	48 x 53	3,78	2	
TL90	900	48 x 53	4,80	2	
TL120	1200	48 x 53	5,06	2	
TL180	1800	48 x 53	7,10	2	



### TB:

- Upínací síla až 14 000 N
- S navěšeným aretačním svorníkem
- Kolíková rukojeť
- Stabilní díky profilu T

### TL:

- Upínací síla až 9 900 N
- Snadno přestavitelné svěrací čelisti
- Kliková rukojeť
- Stabilní díky profilu I

## Šroubová svěrka na trubky BPC



Objednáací číslo	pro trubku Ø		Vyložení mm	Hmotnost kg	Balení Ks	V3
	mm	"				
BPC-H12	21,3	½	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	¾	42	1,23	4	



- Vhodné pro ocelovou trubku DN 20 / R 3/4" příp. DN 15 / R 1/2"
- Vnější průměr 26,9 mm příp. 21,3 mm
- Přímou volitelné rozpětí
- Se stojanem

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452  
E-Mail: tool-info@bessey.de

Více informací na  
[www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Váš prodejce:

**TECHNOVIS**  
UPÍNACIA A STRIHACIA TECHNIKA

- ☎ +421 905 259 208
- ✉ info@technovis.sk
- 📍 Lazová 1051/15, Pata
- 🌐 [www.technovis.sk](http://www.technovis.sk)